




LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum



Artikelnummer: **20300535**

Artikelnummer:	20300535
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	210x105x42 mm
Socket:	
Barcode:	4004894851164

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300535	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 210 mm
Barcode 4004894851164	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 105 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 42 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 8 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 188,00 g
Zolltarifnummer 94054239900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktarten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4004894851164	Nom. Stromstärke 70 mA	Lichtausbeute Nominalwert 81 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Gewicht 54,00 g	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 650 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Colorbox/Abmessungen L=55 B=110 H=254 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Innerbox/Barcode 1 4004894858804	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Leuchtendaten	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2		Enthält verbaute LED ja	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 57,00 g		IP-Schutzart 54	Marke Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=264 B=120 H=110 mm		Kabelende Direktanschluß	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Barcode 1 4004894851447		Memoryfunktion Nein	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12		Schutzklasse II	Lieferumfang Ipsum, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportkarton/Gewicht 450,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=545 B=358 H=140 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			Recycling